

## DOLCEVITA

Olaszországban gyártott effekt hatású dekor beltéri falfesték, amely lehetővé teszi mediterrán hatású falfelületek, a fény játékát kihasználó különleges effektek kialakítását.

A termék felhasználatra kész, nem kell hígítani.

Javasolt réteg- 1 rétegben, megfelelően előkészített felület esetén (olvassa el a technikai adatlapot!) Felhordásához használjon ecsetet. A festék keresztirányú mozdulatokkal könnyen felvihető.

**Kiadósság:** 8-10 m<sup>2</sup>/l ecsettel való felhordáskor (olvassa el a technikai adatlapot!)

**Száradási idő:** felület 3-4 óra, teljes száradás 12 óra

**Használati tanácsok:** használat előtt keverjük fel alaposan,

**Tárolás:** ne tárolja 5 C° alatt vagy nedves helyen, tartsa a dobozt zárva és óvja a fagyás veszélytől

**VOC tartalom:** Prod. Cat. A/L

**Max korlátozás erre a kategóriára:** <200 g/l (2010)

**Max tartalom:** 50 g/l

**Kiszerezés:** 1l, 4l



## VIA CONDOTTI

Olaszországban gyártott effekt hatású dekor beltéri falfesték, amely lehetővé teszi mediterrán hatású falfelületek, a fény játékát kihasználó különleges effektek kialakítását.

A termék felhasználatra kész, nem kell hígítani.

Javasolt réteg- 1 rétegben, megfelelően előkészített felület esetén (olvassa el a technikai adatlapot!) Felhordásához használjon ecsetet. A festék keresztirányú mozdulatokkal könnyen felvihető.

**Kiadósság:** 5-6 m<sup>2</sup>/l ecsettel való felhordáskor (olvassa el a technikai adatlapot!)

**Száradási idő:** felület 3-4 óra, teljes száradás 12 óra

**Használati tanácsok:** használat előtt keverjük fel alaposan,

**Tárolás:** ne tárolja 5 C° alatt vagy nedves helyen, tartsa a dobozt zárva és óvja a fagyás veszélytől

**VOC tartalom:** Prod. Cat. A/L

**Max korlátozás erre a kategóriára:** <200 g/l (2010)

**Max tartalom:** 10 g/l

**Kiszerezés:** 1l, 4l



## DAVINCI

Olaszországban gyártott effekt hatású dekor beltéri falfesték, amely lehetővé teszi a fény játékát kihasználó különleges effektek, elegáns, a luxus érzetét nyújtó falfelületek kialakítását.

A termék felhasználatra kész, nem kell hígítani.

Javasolt réteg- 1 rétegben, megfelelően előkészített felület esetén (olvassa el a technikai adatlapot!) Felhordásához használjon ecsetet. A festék keresztirányú mozdulatokkal könnyen felvihető.

**Kiadósság:** 7-8 m<sup>2</sup>/l ecsettel való felhordáskor (olvassa el a technikai adatlapot!)

**Száradási idő:** felület 3-4 óra, teljes száradás 12 óra

**Használati tanácsok:** használat előtt keverjük fel alaposan

**Tárolás:** ne tárolja 5 C° alatt vagy nedves helyen, tartsa a dobozt zárva és óvja a fagyás veszélytől

**VOC tartalom:** Prod. Cat. A/L

**Max korlátozás erre a kategóriára:** <200 g/l (2010)

**Max tartalom:** 10 g/l

**Kiszerezés:** 1l, 4l



## STORIA

Olaszországban gyártott effekt hatású dekor beltéri falfesték, amely lehetővé teszi a fény játékát kihasználó különleges effektek, elegáns, a luxus érzetét nyújtó falfelületek kialakítását.

A termék felhasználatra kész, nem kell hígítani.

Javasolt réteg- 1 rétegben, megfelelően előkészített felület esetén (olvassa el a technikai adatlapot!) Felhordásához használjon ecsetet. A festék keresztirányú mozdulatokkal könnyen felvihető.

**Kiadósság:** 7-8 m<sup>2</sup>/l ecsettel való felhordáskor (olvassa el a technikai adatlapot!)

**Száradási idő:** felület 3-4 óra, teljes száradás 12 óra

**Használati tanácsok:** használat előtt keverjük fel alaposan

**Tárolás:** ne tárolja 5 C° alatt vagy nedves helyen, tartsa a dobozt zárva és óvja a fagyás veszélytől

**VOC tartalom:** Prod. Cat. A/L

**Max korlátozás erre a kategóriára:** <200 g/l (2010)

**Max tartalom:** 50 g/l

**Kiszerezés:** 1l, 4l



## DUOMO

Olaszországban gyártott effekt hatású dekor beltéri falfesték, amely lehetővé teszi a fény játékát kihasználó különleges effektek, elegáns, a luxus érzetét nyújtó falfelületek kialakítását.

A termék felhasználatra kész, nem kell hígítani.

Javasolt réteg- 1 rétegben, megfelelően előkészített felület esetén (olvassa el a technikai adatlapot!) Felhordásához használjon ecsetet. A festék keresztirányú mozdulatokkal könnyen felvihető.

**Kiadósság:** 5-6 m<sup>2</sup>/l ecsettel való felhordáskor (olvassa el a technikai adatlapot!)

**Száradási idő:** felület 3-4 óra, teljes száradás 12 óra

**Használati tanácsok:** használat előtt keverjük fel alaposan

**Tárolás:** ne tárolja 5 C° alatt vagy nedves helyen, tartsa a dobozt zárva és óvja a fagyás veszélytől

**VOC tartalom:** Prod. Cat. A/L

**Max korlátozás erre a kategóriára:** <200 g/l (2010)

**Max tartalom:** 5 g/l

**Kiszerezés:** 1l, 4l



## ANGELO

Olaszországban gyártott effekt hatású dekor beltéri falfesték, amely lehetővé teszi mediterrán hatású falfelületek, a fény játékát kihasználó különleges effektek kialakítását.

A termék felhasználatra kész, nem kell hígítani.

Javasolt réteg- 1 rétegben, megfelelően előkészített felület esetén (olvassa el a technikai adatlapot!) Felhordásához használjon ecsetet. A festék keresztirányú mozdulatokkal könnyen felvihető.

**Kiadósság:** 7-8 m<sup>2</sup>/l ecsettel való felhordáskor (olvassa el a technikai adatlapot!)

**Száradási idő:** felület 3-4 óra, teljes száradás 12 óra

**Használati tanácsok:** használat előtt keverjük fel alaposan,

**Tárolás:** ne tárolja 5 C° alatt vagy nedves helyen, tartsa a dobozt zárva és óvja a fagyás veszélytől

**VOC tartalom:** Prod. Cat. A/L

**Max korlátozás erre a kategóriára:** <200 g/l (2010)

**Max tartalom:** 50 g/l

**Kiszerezés:** 1l, 4l



## MURANO

Olaszországban gyártott innovatív stukkó festék, amelyet spatulával, ecsettel vagy hengerrel lehet felhordani és a falfelületen különleges effektek kialakítását biztosítja. Speciális összetétele lehetővé teszi, hogy a termékkel könnyen lehet dolgozni, és a felület polírozása még néhány nappal a festés után is lehetséges.

A termék felhasználatra kész, nem kell hígítani.

Javasolt réteg- 1-2 rétegben, megfelelően előkészített felület esetén (olvassa el a technikai adatlapot!)  
Felhordásához használjon spatulát, ecsetet, hengert és a polírozáshoz megfelelő szerszámot

**Kiadósság:** 1-1,5 kg/m<sup>2</sup> de függ a használt eszköztől (olvassa el a technikai adatlapot!)

**Száradási idő:** felület 4-5 óra, teljes száradás 12 óra

**Használati tanácsok:** használat előtt keverjük fel alaposan

**Tárolás:** ne tárolja 5 C° alatt vagy nedves helyen, tartsa a dobozt zárva és óvja a fagyás veszélytől

**VOC tartalom:** Prod. Cat. A/L

**Max korlátozás erre a kategóriára:** <200 g/l (2010)

**Max tartalom:** 50 g/l

**Kiszerezés:** 16l, 24l



## MATERICO

Olaszországban gyártott innovatív 3D festék, amelyet fém spatulával lehet felhordani és a falfelületen különleges effektek kialakítását biztosítja. Speciális összetétele lehetővé teszi, hogy a termékkel könnyen lehet dolgozni.

**FONTOS-** csak kellően előkészített, előzőleg lealapozott felületre vigye fel

**MATERICO** sűrű, vizes bázisú dekorációs festék, 3D hatás elérésére. A végső hatás akár egy réteggel is elérhető. Fehér bázisfestékként rendelhető, amely könnyen színezhető akár színkeverő rendszerrel is.

A termék felhasználatra kész, nem kell hígítani.

Javasolt réteg- 1 rétegben, megfelelően előkészített felület esetén (olvassa el a technikai adatlapot!)  
Felhordásához használjon fém vagy műanyag spatulát/spaklit/ simítót, ecsetet vagy hengert

**Használati tanácsok:** használat előtt keverjük fel alaposan

**Kiadósság:** 1 kg/m<sup>2</sup> de függ a felhordásnál használt eszköztől (olvassa el a technikai adatlapot!)

**Száradási idő:** felület 0,5-1 óra porszáraz, teljes száradás 14-24 óra

**Száradás:** T=23±2°C és UR=50±5%: ne érintse meg: 30-60 percig; teljes száradás 14-24 óra.

**Időjárási körülmények:**

Falmérséklet: +5 / +35°C; Relatív páratartalom nem haladja meg a 75%-ot.

**Eszközök:** fém vagy műanyag spatula, ecset, henger

**Tárolás:** tárolja 5-35 C° között de ne tárolja nedves helyen, tartsa a vödröt zárva és óvja a fagyás veszélytől

## ALKALMAZÁSA

### CEMENT ÉS GIPSZ ALAPÚ VAKOLATOKRA:

- Győződjön meg arról, hogy a vakolat száraz és legalább 4 hetes.
- Alkalmazzon kiegyenlítő vakolatot ha szükséges.
- Használjon megfelelő biocidos kezelést algák vagy penész felületi fertőzöttség esetén.
- Szükség esetén alapozóként vigyen fel egy réteg vizes primert.
- majd vigyen fel egy vagy két réteg kvarc alapú festéket.

### RÉGI VAKOLAT:

- Leválás, laza tapadás esetén javasolt eltávolítani azokat.
- Egyenlítse ki a falfelületet. Használjon kitöltő anyagokat, ha szükséges.
- Használjon megfelelő biocidos kezelést algák vagy penész felületi fertőzöttség esetén
- Szükség esetén alkalmazzon egy réteg vizes primert.
- Vigyen fel egy vagy két réteg kvarc alapú festéket.

**VOC tartalom:** Prod. Cat. A/L

**Max tartalom:** 50 g/l

**pH:** 7.5-9.0

**Sűrűség:** 1,86 ± 0,05 g/ml

**Viszkozitás:** 50000-70000 cps

**Kiszerezés:** 16l, 24l

